

**REGLAMENTO GRUPO-C 2018  
BUDELLETS-GASS-PALAU**

**REGLAMENTO TÉCNICO**

**1-. MODELOS ADMITIDOS:** Cualquier modelo de grupo C comercializado por Slot.it.

**2-.CARROCERÍA:**

Se mantendrá de serie.

Se permite eliminar los retrovisores y limpiaparabrisas, todo el resto de elementos de la carrocería son obligatorios.

Se recomienda asegurar el alerón trasero para evitar su pérdida o rotura en carrera siempre y cuando no afecte a la estética del modelo y dicho refuerzo no sea visible desde la parte superior del alerón.

El peso mínimo permitido será de 16 gramos.

Para los coches más pesados estará permitido el uso del cockpit de léxan siempre que no estén por debajo de 16 gramos.

Estará prohibido el lastre en los coches que incorporen cockpit de léxan.

Queda prohibido cualquier modificación en la carrocería que altere el peso de la misma. Carrocería original.

PESOS ORIENTATIVOS CARROCERÍAS	
Porsche 956 LH	20,0
Porsche 956 KH	20,5
Porsche 962 C	17,0
Porsche 962KH	18,5
Porsche 962 IMSA	16,0
Jaguar XJR6/9	19,5
Jaguar XJR12	20,0
Mercedes Sauber C9	18,0
Lancia LC 2 84	20,0
Mazda 787 B	19,0
Toyota 88 C	18,0
Lancia LC2 85	17,0

**3-. CHASIS:**

Se admite cualquier chasis comercializado para cada modelo. Se permite repasar rebabas perimetrales que puedan dificultar la correcta basculación del conjunto, siempre sin excesos.

Solo se permiten las cunas Ref SI-CH29 y REF SI-CH61EVO6 Offset 0,0mm y se podrá montar cualquier tipo de suspensión comercializada.

**4-. MOTOR:**

SLOTING PLUS SPEED 5 VERSION ANTIGA Y VERSION NUEVA y SCALEAUTO SC-OO11b. de caja cerrada i sin manipulaciones.

Máximo de RPM permitidas 23.100 y Máximo Gauss 3.5 para versión antigua de SPEED 5 i SCALEAUTO.

Para la versión nueva de SPEED 5 Máximo RPM 21.500 i Máximo de Gauss 4.5

**5-.CABLES Y TRENCILLAS:**

Libres dentro de las marcas de Slot comercializadas.

**6-. TRANSMISION:**

De cualquier marca de slot que se comercialice actualmente.

Piñón y Corona libre en número de dientes.

**7-. EJES, LLANTAS, Y COJINETES:**

Los ejes podrán ser huecos o macizos, de cualquier longitud, de acero y de cualquier marca.

Las llantas deberán ser obligatoriamente de diámetro 15.8 mm o 15,9 mm. Se admite cualquier tipo de llanta de cualquier marca (plástico, aluminio, magnesio,)

Los cojinetes serán libres dentro de los comercializados.

La anchura máxima, es la anchura máxima de la carrocería en el paso de ruedas para cada eje, de tal forma que visto desde arriba no sobresalgan las ruedas, con neumático incluido.

**8-. NEUMÁTICOS:**

Libres.

**9-. GUIA:**

Libre para pista de plástico, fijada al chasis con tornillo o por presión

**10- SUSPENSIONES:**

Están permitidas las suspensiones de muelles o magnéticas de cualquier marca.

**11-. OTROS:**

Los casos no reflejados en el presente reglamento quedan a criterio de los organizadores

**GASS - 2018**