

## **REGLAMENTO REYNARD BUDELLETS-PALAU-GASS**

### 1. Modelo admitido

Reynard 2KQ Sloting Plus

### 2. Carrocería

Totalmente de serie y sin modificación alguna. Peso mínimo 11 gramos. En caso de no llegar al peso mínimo, esta deberá ser lastrada, únicamente entre el cockpit y el tetón delantero.

El alerón del modelo no se considera parte de la carrocería. Forma conjunto con el chasis y no se tendrá en cuenta a efectos de peso de carrocería. Este se deberá colocarse de nuevo en caso de pérdida, siempre en tiempo de carrera y en el lugar habilitado para ello.

### 3. Chasis

Impreso en 3D, de la marca sloting plus con referencia SP 600029. Se podrá repasar perimetralmente, así como los agujeros dispuestos para eliminar posibles defectos de la impresión. Quedará a juicio de la organización si el repasado es excesivo, con su correspondiente aviso para el cambio del mismo.

### 4. Motor

Sloting Plus Speed 5, de caja cerrada versión antigua y versión nueva y también el Scaleauto SC-0011b, Para el Scaleauto i la versión Antigua de Speed 5 el máximo de RPM será de 23.100 y el máximo de Gauss de 3.5. Para la nueva versión del Speed 5 el máximo de RPM será de 21.500 l el máximo de Gauss de 4.5

### 5 Cables y trencillas

Libres entre de las marcas de Slot comercializadas.

### 6. Transmisión

Piñón libre en número de dientes

Corona libre en número de dientes

### 7. Ejes, Llantas y cojinetes

Los ejes podrán ser huecos o macizos, de cualquier longitud, de acero y de cualquier marca. Las llantas deberán tener un diámetro mínima de 14.5 mm. en el eje delantero. Se admite cualquier tipo de llanta de cualquier marca.

Las llantas deberán ser obligatoriamente de diámetro 16.5 mm O 16.9 mm. en el eje trasero. Se admite cualquier tipo de llanta de cualquier marca.

Los cojinetes serán libres, comercializados por cualquier marca de slot.

### 8. Neumáticos: Delanteros libres i Traseros de goma de cualquier fabricante de slot

9. Guía de cualquier marca de slot comercializada.

### 10. Suspensiones

Están permitidas las suspensiones de muelles o magnéticas de cualquier marca.

### 11 . Soporte motor

referencias Ch-60, Ch-60b Y Ch-75. De la marca Slot.it. Offset -0.5 mm.

### 12. Otros

Los casos no reflejados en el presente reglamento quedan a criterio de los organización